



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

**0-350 — нагрузка электронная**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
7 (495) 258-11-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 (800) 331-11-83

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
Савельевского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1369Т-3750-350



На  
В  
  
То  
  
Мо  
Вт  
  
Ти  
ин  
  
Ти  
  
Но  
ка

### ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ АК ИП-1369Т-3750-350:

- Входные параметры нагрузок: постоянное напряжение до 350 Вскз / 500Vdc, ток до 75 Аскз / 112,5 Аипк, максимальная мощность 7500 Вт (в режиме «Турбо»);
- Диапазон рабочих частот: DC, 40 ... 440 Гц;
- Режим «Турбо» позволяющий на 1 секунду увеличить мощность нагрузки до 2 раз, для тестирования предохранителей и систем защиты (OCP, OPP) источников питания;
- Режимы работы нагрузки: стабилизация силы тока, линейная стабилизация силы тока, стабилизация напряжения, стабилизация электрического сопротивления, стабилизация электрической мощности, имитация нагрузки выпрямителя переменного тока;
- Дискретная установка входных параметров (непосредственный набор на клавиатуре или в пошаговом режиме);
- Большой ЖК-индикатор: одновременное отображение тока, напряжения, мощности (V/ A/ W - 4 разряда), дополнительная индикация: частота, коэффициент амплитуды, коэффициент мощности, THD, гармоники тока и напряжения;
- 4-х проводная схема подключения;
- Режим защиты от перегрева (OTR), перегрузки по току (OCP), по напряжению (OVP), по мощности (OPP);
- Параллельное объединение трех блок по схеме «Звезда» или «Треугольник» для увеличения для имитации 3-х фазной нагрузки;
- Режим тестирования ИБП (UPS): время разряда, время срабатывания, имитация КЗ;
- Интерфейс (опции): RS232, LAN, GPIB, USB (только взамен).

### Характеристики АК ИП-1369Т-3750-350

Максимальная мощность	3750 Вт
Кол-во каналов	1
Максимальное напряжение	350 Вскз, 500 Vdc
Максимальный ток	37,5 Аскз
Диапазон частот	DC, 40 ... 440 Гц
Тип нагрузки	Переменного и постоянного тока
Режимы работы	CC, CV, CR, CP, CC + CR
Форм фактор	Моноблок
Особенности	Режим «Турбо» позволяющий на 1 секунду увеличить мощность нагрузки до 2 раз в режимах тестирования BMS (плата контроля уровня заряда аккумулятора) и предохранителей, тест на короткое замыкание с измерением силы тока, тест защиты от перегрузки по току (OCP) или по мощности (OPP). Большой ЖК-индикатор, одновременное отображение тока, напряжения, мощности (4 разряда). Измерение коэффициента мощности, коэффициента нелинейных искажений, гармоник тока и напряжения. Режим тестирования UPS(ИБП) по МЭК62040-3 и МЭК61683. Параллельное подключение до 3-х нагрузок для увеличения мощности (90 кВт макс.) или имитации 3-х фазной нагрузки.
ДУ (Интерфейс)	RS-232 (опция), GPIB (опция), USB (опция), LAN (опция)
Масса (кг)	33,5
19" форм фактор	да

### Комплектация АК ИП-1369Т-3750-350

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная АК ИП-1369Т-3750-350	1

