



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 777-77-77
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 777-77-77
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: 125080, Москва, ул. Мясницкая, д. 10
агрузка электронная программируемая

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-1372/1



На
В

То

Мо
Вт

Ти
ин'

Ти

Но
ка

ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ АКИП-1372/1:

- Входные параметры: постоянное напряжение 500 В, ток 30 А, мощность 750 Вт;
- Режимы работы нагрузки: стабилизация напряжения, стабилизация силы тока, стабилизация электрического сопротивления, стабилизация электрической мощности, динамический режим работы с регулируемой скоростью нарастания нагрузки (до 25 кГц);
- Защита от перегрева (OTP), перегрузки по току (OCP), по напряжению (OVP), по мощности (OPP) и от переполновки;
- Встроенный генератор импульсов для работы в непрерывном, импульсном и переходном режимах;
- Высокая скорость (до 50 кГц) и разрешение измерений (0,1 мВ/ 0,01 мА);
- Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания;
- Дискретная установка входных параметров (непосредственный набор на клавиатуре или в пошаговом режиме);
- Интерфейс внешнего аналогового управления и контроля;
- Яркий контрастный вакуумно-флуоресцентный дисплей;
- 4-х проводная схема подключения;
- Внутренняя память (запись/вызов профилей настроек): 100 ячеек;
- Интеллектуальная система охлаждения;
- Интерфейс (опции): кабель-переход RS-232, USB, GPIB.

Характеристики АКИП-1372/1

Максимальная мощность	750 Вт
Кол-во каналов	1
Максимальное напряжение	500 В
Максимальный ток	30 А
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	CC, CV, CR, CP
Динамический режим	да
Форм фактор	Моноблок
Особенности	Яркий контрастный вакуумно-флуоресцентный дисплей. 4-х проводная схема подключения. Встроенный генератор импульсов для работы в непрерывном, импульсном и переходном режимах. Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания Внутренняя память 100 ячеек. Высокая скорость (до 50 кГц) и разрешение измерений (1 мВ/ 0,1 мА). Интерфейс внешнего аналогового управления и контроля.
ДУ (Интерфейс)	RS-232, USB, опция - GPIB
Масса (кг)	15
19" форм фактор	да

Комплектация АКИП-1372/1

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная программируемая АКИП-1372/1	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83