



## АКИП-1383/2

Артикул: АКИП-1383/2



**83 808** с НДС

С ПОВЕРКОЙ +3 000

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300

по России от 500

✓ **Гарантия** 1 год

Госреестр 73142-18  
до 16.11.2023

✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

**Напряжение, В** \_\_\_\_\_  
120

**Ток, А** \_\_\_\_\_  
60

**Мощность, Вт** \_\_\_\_\_  
250

**Тип интерфейса** \_\_\_\_\_  
GPIB, RS, USB

**Тип** \_\_\_\_\_  
Постоянного тока

**Количество каналов** \_\_\_\_\_  
1

### Описание АКИП-1383/2

Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 60 А, пост. напряжение до 120 В, мощность до 250 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мс...2,5 А/мс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров (набор на клавиатуре или в пошаговом режиме); функции тестирования LED-драйверов; режимы защиты: от перегрева (OTP), перегрузки по току (OCP), по напряжению (OVP), по мощности (OPP) и от переплюсовки; внешнее аналоговое управление; внутренняя память 100 ячеек (профили состояний), пошаговое программирование: 1000 шагов с длительностью 1 мс...1 ч, встроенные интерфейсы: RS232, GPIB, USB (TMC); 215 x 88 x 355 мм; масса 7 кг.

### Характеристики АКИП-1383/2

	АКИП-1383/2
Максимальная мощность	250 Вт
Кол-во каналов	1
Максимальное напряжение	120 В
Максимальный ток	60 А
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	CC   CV   CR   CP   LED
Динамический режим	Да
Форм фактор	Моноблок
Особенности	Яркий контрастный вакуумно-флуоресцентный дисплей. 4-х проводная схема подключения. Встроенный генератор импульсов для работы в непрерывном, импульсном и переходном режимах. Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания. LED режим (тест устройств питания с/д). Внутренняя память 100 ячеек.
ДУ (Интерфейс)	Опция - RS-232   GPIB   USB
Масса	7 кг
19" форм фактор	да

### Комплектация АКИП-1383/2

- Нагрузка АКИП-1383/2 - 1 шт
- Шнур питания - 1 шт
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт

