



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 258-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Мухоморова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКІП-1390-2К-80-20-100

Характеристики АКІП-1390-2К-80-20-100

Максимальная мощность	100 Вт, 100 Вт
Кол-во каналов	2
Максимальное напряжение	80 В, 80 В
Максимальный ток	20 А, 20А
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	СC, CV, CR, CP
Динамический режим	да
Форм фактор	Модульная
Особенности	Для работы нагрузки требуются шасси – АКІП-1390-2 (на 2 модуля), АКІП-1390-5 (на 5 модулей). Мультиканальный режим (до 10 каналов). Динамический режим от 50 мкс.
ДУ (Интерфейс)	RS-232, USB, GPIB, LAN, CAN
Масса (кг)	4,2
19" форм фактор	да

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83