



## АКИП-1403/2

Артикул: АКИП-1403/2



**278 487** с НДС

С ПОВЕРКОЙ +2 200

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300

по России от 500

✓ **Гарантия** 1 год

Госреестр 83763-21  
до 21.11.2026

✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

**Мощность**

150 Вт

**Количество**

каналов

1

**Фиксированный канал: максимальный ток,**

**А**

5

**Подключение к**

**ПК**

USB, LAN, GPIB

### ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АКИП-1403/2:

- Максимальное напряжение на канал  $\pm 30$  В;
- Максимальный ток на канал  $\pm 5$  А;
- Максимальная мощность 150 Вт;
- Линейный тип преобразования;
- Возможность программирования;
- ДУ (интерфейс) LAN, USB, GPIB;
- Биполярный источник питания.

### Характеристики АКИП-1403/2

Параметр	АКИП-1403/1	АКИП-1403/2	АКИП-1403/3
U Вых	$\pm 15$ В	$\pm 30$ В	$\pm 60$ В
I Вых	$\pm 10$ А	$\pm 5$ А	$\pm 2,5$ А
P Вых	150 Вт	150 Вт	150 Вт
<b>Установка выходных параметров</b>			
Дискретность установки	1 мВ/ 1 мА	1 мВ/ 0,1 мА	1 мВ/ 0,1 мА
Погрешность U установки	$\leq 0,02\% + 3$ мВ	$\leq 0,02\% + 3$ мВ	$\leq 0,02\% + 4$ мВ
Погрешность I установки	$\leq 0,05\% + 5$ мА	$\leq 0,05\% + 2$ мА	$\leq 0,05\% + 2$ мА
<b>Стабилизация напряжения (CV)</b>			
Нестабильность при изменении напряжения питания	$\leq 0,02\% + 2$ мВ		
Нестабильность при изменении тока нагрузки	$\leq 0,01\% + 2$ мВ	$\leq 0,01\% + 1$ мВ	$\leq 0,01\% + 1$ мВ
Уровень пульсаций	4 мВ <sub>пик-пик</sub>	5 мВ <sub>пик-пик</sub>	5 мВ <sub>пик-пик</sub>
<b>Стабилизация тока (CC)</b>			
Нестабильность при изменении напряжения питания	$\leq 0,05\% + 1$ мА		
Нестабильность при изменении напряжения на нагрузке	$\leq 0,05\% + 2$ мА	$\leq 0,05\% + 1$ мА	$\leq 0,05\% + 1$ мА
Уровень пульсаций	1,5 мА <sub>скз</sub>	1 мА <sub>скз</sub>	1 мА <sub>скз</sub>
<b>Общие данные</b>			
Напряжение питания	1-фазное, 110/ 220 В $\pm 10\%$ , частота 47~63 Гц		
Дисплей	Цветной, высококонтрастный ЖК дисплей		
Интерфейс	GPIB, USB, LAN		
Рабочие условия	0...40 °С; влажность: $\leq 80\%$		
Условия хранения	-20...70 °С; влажность: $\leq 80\%$		
Габаритные размеры (ВхШхГ)	226 × 88 × 476 мм		

Масса

8 кг

## Комплектация АК ИП-1403/2

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания АК ИП-1403/2	1

© 2012-2023, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)