



Но
мо

Ди
на

Ди
то

Ди
со

Сх
R

Ра

По
R

По
U/I

Ди
на

Ди
то

Ко
ка

Ин

Описание АКИП-1602/2

Характеристики АКИП-1602/2

Число каналов	1
Диапазон воспроизведения напряжения	±1 мкВ...±210 В
Диапазон воспроизведения тока	±1 пА...±3,3 А (DC), ±1 пА...±10,5 А (импульс)
Погрешность воспроизведения U/I	±0,015% / ±0,02% (базовая)
Номинальная/ Макс. мощность	38,8 Вт
Диапазон измерений напряжения	±0,1 мкВ...±200 В
Диапазон измерений тока	±100 фА...±3 А (импульс±10 А)
Диапазон измерений сопротивления	1 мкОм...200 МОм
Схема измерения R	2 пр, 4 пр
Погрешность измерений U/ I / R	±0,015% / ±0,02%/ ±0,006% (базовая)
Разрядность индикатора	5,5 разрядов (источник), 6,5 разрядов (измеритель)
Особенности	Одноканальный источник-измеритель. Регулируемое время измерения (10 мкс ... 4 с). Отображение на экране кривых I-В, X-t и других графиков. Встроенные выходные профили. Функция защиты OVP/ OTP. Сенсорный, графический ЖК-дисплей, диаг. 18см.
Интерфейс	RS-232, USB (2), LAN

