



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-37  
**Измеритель АКИП-1602/3А**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Но  
мо

Ди  
на

Ди  
то

Ди  
со

Сх  
R

Pa

По  
R

По  
U/I

Ди  
на

Ди  
то

Ко  
на

Ин

## Описание АКИП-1602/3А

## Характеристики АКИП-1602/3А

Число каналов	2
Диапазон воспроизведения напряжения	$\pm 1$ мкВ... $\pm 210$ В
Диапазон воспроизведения тока	$\pm 100$ фА... $\pm 1,515$ А
Погрешность воспроизведения U/I	$\pm 0,015\%$ / $\pm 0,02\%$ (базовая)
Номинальная/ Макс. мощность	38,8 Вт
Диапазон измерений напряжения	$\pm 0,1$ мкВ... $\pm 200$ В
Диапазон измерений тока	$\pm 100$ фА... $\pm 3$ А
Диапазон измерений сопротивления	1 мкОм...200 МОм
Схема измерения R	2 пр, 4 пр
Погрешность измерений U / I / R	$\pm 0,015\%$ / $\pm 0,02\%$ / $\pm 0,006\%$ (базовая)
Разрядность индикатора	5,5 разрядов (источник), 6,5 разрядов (измеритель)
Особенности	Двухканальный источник-измеритель. Регулируемое время измерения (20 мкс ... 4 с). Отображение на экране кривых I-V, X-t и других графиков. Встроенные выходные профили. Функция защиты OVP/ OTR. Сенсорный, графический ЖК-дисплей, диаг. 18см.
Интерфейс	RS-232, USB (2), LAN

