Артикул: АКИП-2203/1

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АКИП-2203/1:

- Измерение переменного до 750 В и постоянного напряжения до 1000 В, переменного и постоянного тока до 20 А, частоты, скважности (%), емкости, сопротивления и целостности цепи (прозвонка со звуковой и световой сигнализацией), температуры, испытание p-n переходов;
- Базовая погрешность (DCV): ± 0,5%, автоматический и ручной выбор пределов измерений;
- Максимальное разрешение: 10 мкВ/ 0,1 мкА/ 0,1 Ом/ 1мГц/ 10пФ/ 1 °С;
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS);
- Бесконтактный детектор напряжения;
- ЖК-индикатор (5999), 3 изм/с, подсветка дисплея;
- Удержание показаний (HOLD, относительные измерения (Δ);

- Батарейное питание, индикация состояния источника питания;
- Автовыключение: 30 мин (спящий режим);
- Пыле-, влагозащищённость, компактность, безопасность.

Характеристики АКИП-2203/1

Измеряет	DCV, ACV, DCA, ACA, сопротивление, емкость, частота, скважность, температура, прозвон цепи, проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	750 В
Разрешение по напряжению	0,01 мВ
Ток постоянный	20 А
Ток переменный	20 А
Разрешение по току	0,1 мкА
Сопротивление максимум	60 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Емкость максимум	60 мФ
Разрешение по емкости	10 пФ
Частота максимум	10 МГц
Разрешение по частоте	0,001 Гц
Базовая погрешность	0,5 %
TrueRMS	Да
Интерфейс	нет
Измерение температуры	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Бесконтактный детектор напряжения. Измерение коэффициента заполнения импульсов. Электробезопасность Кат. IV 600 В, кат. III 1000 В.

Комплектация АКИП-2203/1

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой АКИП-2203/1	1
2.	Измерительный провод	2
3.	Зажим типа «крокодил»	2
4.	Батарея 9 В	1
5.	Защитный чехол	1
6.	Термопара К-типа	1
7.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83