



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 350-80-83
ИП-2209/1

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та

На
та

То
та

То
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

По

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА АК ИП-2209/1:

- измерение переменного (AC, AC + DC) и постоянного (DC) напряжения до 1000 В, переменного и постоянного тока до 600 мА, сопротивления до 60 МОм и целостности цепи, испытание р-п переходов, температуры;
- более 30 измеряемых параметров и величин;
- измерение среднеквадратического значения сигналов произвольной формы (TRMS);
- базовая погрешность (DCV): $\pm 0,05\%$;
- максимальное разрешение (5 разрядов): 1 мкВ / 10 нА / 10 МОм / 10 МГц / 10 пФ / 0,1 °C;
- отдельный вход «mA» для слаботочных измерений (0...600 мА);
- внутренний таймер: часы (чч:мм), календарь (дд:мм:гггг);
- низкоомный вход LoZ для уменьшения паразитных наводок;
- ЖК-индикатор (6,000 / 60,000, скорость 4 измерений в секунду);
- графическая линейная шкала (61 сегмент, 10 измерений в секунду), подсветка дисплея;
- регистрация Min/ Max/ AVG значений;
- относительные измерения: режим Δ -измерений (абсолютный и относительный % значения);
- функция допускового контроля (все режимы измерений) - «Годеи / Не годен» (Go-NoGo);
- удержание (HOLD), режим автоудержания (AutoHold), фильтр НЧ (LPF);
- поддержка внешних датчиков тока (измерение токов до 600 А / 6000 А- опционально);
- батарейное питание, автовыключение (APO);
- индикация на ЖКИ: напряжение элементов питания, сгорание предохранителя (Fuse);
- поддержка подключения внешнего сетевого адаптера питания (опция);
- безопасность категория IV 600 В / категория III 1000 В;
- интерфейс: RS232 / USB (оптический).

Характеристики АКИП-2209/1

Измеряет	DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Прозвон цепи, Температура, Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	1000 В
Разрешение по напряжению	1 мкВ
Ток постоянный	600 мА
Ток переменный	600 мА
Разрешение по току	0,01 мкА
Сопротивление максимум	60 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,01 Ом
Базовая погрешность	0,05 %
Интерфейс	USB (опц.)
Измерение температуры	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Встроенный таймер. Рабочий диапазон напряжения тока (ACV/ ACA) 15 Гц ...10 кГц/ 10 кГц. Измерение температуры (RTD датчики Pt100/ Pt1000) в диапазоне -200...+850 °С. Вход «mA» для слаботочных измерений (0...600 мА), поддержка измерений пост./ переменного тока макс. до 6000А с помощью опц. преобразователя (в зав. от типа тр-ра тока). Регистрация МИН/ МАКС/ УСРЕД значений. Режим автоудержания показаний (AutoHOLD), относительные измерения (REL/Zero). Режим допускаемого контроля Годен/ Негоден (Go-NoGo). Две области индикации (5 разрядов, макс. «60.000»/ «2.500»), граф. линейная шкала, ск. измерений 10 изм/с подсветка ЖКИ. Класс исполнения IP52, рейтинг электробезопасности 1000В кат III/600В кат IV. Опционально (доп. аксессуары) - USB IR-интерфейс (изолированный оптический порт), сетевой адаптер питания, трансформатор тока (1-10, 1-100, 1-1000). Питание 2 батареи 1,5В (тип AA/ LR6)
TrueRMS	да

Комплектация АКИП-2209/1

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр АКИП-2209/1	1
2	Измерительные провода	2
3	Съемные изолирующие колпачки	2
4	Батарея 1,5 В (тип AA)	2
5	Защитный чехол	1
6	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83