



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 301-71-92
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
п. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Измерительные АКИП-2306



Описание АКИП-2306

Характеристики АКИП-2306

Измеряет	DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Емкость, Коэффициент заполнения
Ток переменный A	100
Ток постоянный A	100
Разрешение по току (мА)	1
Напряжение переменное В	600
Напряжение постоянное В	600
Разрешение по напряжению (мВ)	0,01
Сопротивление максимум (кОм)	200000
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,01
Базовая погрешность (%)	± 2
Диаметр губок (мм)	17
Измерение ср. кв. значения	Да (TRMS)
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Функция «ZERO» - уст. 0-показаний (DCA), ?-измерения. Удержание показаний (Data Hold), функция VFC (НЧ фильтр). Аналоговый выход (в режимах измерения ACA, DCA) для использования с осциллографом в качестве токового преобразователя. Бесконтактный детектор фазного напряжения (? 90В/ NCV sense).