



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 511-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 100 10 10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: П. ГОРЬКОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Клещи электроизмерительные



Пе
л

По
л

Со

Из
те

По

Ни
ди

Ве
ди

Ис
пи

Те
эк

Вл

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ АКИП-2307/1

Электроизмерительные клещи серии **АКИП-2307** – профессиональный комбинированный электроизмерительный инструмент промышленного класса с функцией True RMS измерений.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ АКИП-2307/1

- измерение переменного (TRMS) и постоянного тока до 400А, переменного (AC) и постоянного (DC) напряжения до 1000В, частоты до 100 кГц, емкости до 99,99 мФ, сопротивления до 40 МОм, температуры до 1000 °С, измерение коэффициента заполнения и испытание р-п переходов;
- бесконтактный детектор наличия переменного напряжения (NCV);
- базовая погрешность (ACA): ± 2,0 %;
- регистрация Мин/Макс значений;
- регистрация бросков пускового тока (Inrush current);
- ЖК-индикатор, разрядность 3³/₄ (максимальное индицируемое число 4000);
- удержание показаний (Hold);
- фильтр НЧ (VFD);
- батарейное питание (1,5 В, тип ААА, 3 шт);
- автовыключение (АРО) через 15 мин;
- высокая степень безопасности (категория III 600 В/ категория II 1000 В).

Характеристики АКИП-2307/1 — клещи электроизмерительные

Измеряет	DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Частота, Коэффициент заполнения импульсов, Емкость, Температура, Пусковой ток, Прозвон цепи, Проверка диодов
Ток переменный А	400
Ток постоянный А	400
Разрешение по току (мА)	10
Напряжение переменное В	1000
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (мВ)	1
Базовая погрешность (%)	±2
Сопротивление максимум (МОм)	40
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1

Частота максимум (МГц)	0,1
Температура максимум	1000°C
Емкость максимум	99,99мФ
Диаметр губок (мм)	30
Измерение ср. кв. значения	Да (TRMS)
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Регистрация Макс/Мин значений. Регистрация бросков пускового тока (Inrush current). Удержание показаний (Hold). Бесконтактный детектор напряжения (NCV). Фильтр НЧ (VFD). Автовыключение (APO) через 15 минут.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-2307/1

№	Наименование	Количество
1	Клещи электроизмерительные АК ИП-2307/1	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83