



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ко  
ка  
  
Ча  
ОТ  
  
Ча  
ДС  
  
Ви  
мо  
  
ГК'  
  
Вь  
ур'  
  
Вь  
им

Описание АКИП-3215/1

Характеристики АКИП-3215/1

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов                                | 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Частотный диапазон ОТ                             | 9 кГц                                                                                                                                                                                                                                 |
| Частотный диапазон ДО                             | 20 ГГц                                                                                                                                                                                                                                |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты) | ±1E-7                                                                                                                                                                                                                                 |
| Выходной уровень (минимум)                        | -120 дБм                                                                                                                                                                                                                              |
| Выходной уровень (максимум)                       | 17 дБм                                                                                                                                                                                                                                |
| Выходной импеданс (Ом)                            | 50                                                                                                                                                                                                                                    |
| Виды модуляции                                    | ИМ                                                                                                                                                                                                                                    |
| ГКЧ                                               | да                                                                                                                                                                                                                                    |
| Экран (см, разрешение)                            | TFT, сенсорный, 12,7 см                                                                                                                                                                                                               |
| Особенности                                       | Генератор сигналов высокочастотный с термостатированным опорным генератором. Встроенный генератор импульсов. Вход, выход сигнала опорной частоты (10 МГц, 100 МГц). Фазовый шум < -131 дБн/Гц (отстройка на 10 кГц от несущей 1 ГГц). |
| Интерфейс                                         | USB, LAN                                                                                                                                                                                                                              |

Комплектация АКИП-3215/1

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Генератор сигналов АКИП-3215/1 | 1 шт.      |
| Шнур питания                   | 1 шт.      |
| Техническая документация       | 1 комплект |
| Руководство по эксплуатации    | 1 шт.      |