



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 300 30 30

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ПЛОЩАДЬ ЯКОВЛЕВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## Измеритель АКИП-3222 с опцией F85

### Описание АКИП-3222 с опцией F85

### Характеристики АКИП-3222 с опцией F85

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	9 кГц
Частотный диапазон ДО	20 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1\text{E-7}$
Выходной уровень (минимум)	-110 дБм
Выходной уровень (максимум)	25 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	ЧМ, ФМ, опция – ИМ
ГКЧ	да
Экран (см, разрешение)	TFT, сенсорный, 12,7 см, 800 x 480
Особенности	Генератор сигналов высокочастотный, двухканальный, с фазокогерентным режимом работы. Независимое управление каналами - частота, амплитуда и фаза каждого канала могут регулироваться независимо. Поддержка синхронизации между каналами в пределах одного прибора и синхронизации по фазе между каналами нескольких приборов. Программные опции - генератор пачек импульсов и импульсная модуляция и генератор импульсов. Вход, выход сигнала опорной частоты. Фазовый шум < -136 дБн/Гц (отстройка на 10 кГц от несущей 1 ГГц).
Интерфейс	USB, LAN, опция – GPIB (адаптер GPIB – USB)

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**