



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: **8 (495) 258-80-83** | БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: **8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-3301



Ко
нат

Ча
ОТ

Ча
ДС

Фс
СИ

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ АКИП-3301:

- Технология прямого цифрового синтеза;
- Высокая точность установки временных параметров 5×10^{-5} ;
- Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом;
- Диапазон частот от 0,1 МГц до 50 МГц;
- Выход до 10 В пик на нагрузке 50 Ом;
- Регулировка смещения (± 5 В);
- Вход внешней опорной частоты;
- Индикатор VFD 40 символов;
- Опциональные интерфейсы КОП, USB, RS-232C;
- Масса 3 кг.

Характеристики АКИП-3301

Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	0,1 МГц
Частотный диапазон ДО	50 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 5E-5$
Выходной уровень (минимум)	50 мВпик
Выходной уровень (максимум)	5 Впик
Выходной импеданс (Ом)	50
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	VFD 40 символов
Особенности	Прямой цифровой синтез (DDS). Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом. Регулировка смещения (± 5 В). Период следования 20 нс...10000 с. Длительность импульса и задержка 5 нс...10000 с.
Интерфейс	опция - GPIB

Комплектация АКИП-3301

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-3301

№	Наименование	Количество
1.	Генератор импульсов АКИП-3301	1
2.	Руководство по эксплуатации	1