



АКИП-3409/7

Артикул: АКИП-3409/7



43 680 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300 по России от 500
- ✓ **Гарантия** 3 года
Госреестр 38084-08
- ✓ **Межсервисный интервал** 1 месяц

Количество каналов _____
2

Частотный диапазон ОТ _____
1 мГц

Частотный диапазон ДО _____
60 МГц

Виды модуляции _____
АМн, ЧМн, ФМн, ШИМ, АМ, DSB-АМ

Интерфейс _____
USB, LAN, опция – GPIB

Описание АКИП-3409/7

Основное предназначение генераторов сигналов специальной формы заключается в воспроизведении электромагнитного сигнала, под которым понимаются сигналы следующих типов: синус, пилообразный, прямоугольный, импульсный и другие. Используя генератор сигналов специальной формы Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/7 можно осуществить проверку и отладку различных радиоэлектронных приборов.

Данное устройство имеет удобный современный корпус, который защищает прибор от внешних механических воздействий. Модель генератора сигналов специальной формы Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/7 является универсальной, так как наряду со специальными, она генерирует сигналы стандартных форм. Генератор Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/7 может применяться для настройки каналов связи и высокоточного оборудования, благодаря низкому уровню искажений. При выборе подобного прибора, рекомендуется обращать внимание на величину погрешности - данная модель генератора имеет очень маленькую погрешность. Генератор сигналов специальной формы Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/7 представляет собой лучшее соотношение цены и качества.

Характеристики АКИП-3409/7

Параметры	Значение
Количество каналов	2
Цифровой выход	2
Частотный диапазон ОТ	1 мГц
Частотный диапазон ДО	60 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 2,5E-5$
Выходной уровень (минимум)	2 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс	50 Ом
ЦАП	14 бит
Память (СПФ)	16 кБ
Виды модуляции	АМ ЧМ ФМ ШИМ АМн ЧМн
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (разрешение)	ЖК сенсорный 480x272 11 см
Особенности	Два независимых выхода. Прямой цифровой синтез (DDS). Стандартные формы сигналов - 5 видов. Режим формирования сигнала произвольной формы до 6 МГц, дискретизация до 150 МГц (196 видов). ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave). Частотомер до 200 МГц.
Интерфейс	USB LAN Опция - GPIB

Комплектация АКИП-3409/7

№	Наименование	Количество
1	Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/7	1
2	Сетевой шнур	1

№	Наименование	Количество
3	Руководство по эксплуатации	1
4	USB кабель	1

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU