



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-3412 (32М)



Ко
нат

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

Ин

Па

Описание АКИП-3412 (32М)

- USB-Генератор произвольной формы
- Прямой цифровой синтез (DDS)
- Генератор кодовых последовательностей
- Цифровая модуляция
- Поддержка мультисканального синхронного режима (2 генератора)
- Интерфейс USB
- ПО для формирования сигналов СПФ

Характеристики АКИП-3412 (32М)

Параметры	Значение
Количество каналов	2
Цифровой выход	2
Частотный диапазон ОТ	2 мГц
Частотный диапазон ДО	2 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1 \times 10^{-6}$
Выходной уровень (максимум)	4 50
Выходной импеданс	50 Ом
ЦАП	14 бит
Память (СПФ)	16 МБ
Виды модуляции	AM
Особенности	USB генератор произвольной формы. Максимальная частота дискретизации в реальном времени 2,5 ГГц. Опция - 16 или 32 цифровых канала. Прямой выход ЦАП
Интерфейс	USB