

КИП+4)26/43 Сзопынями гентильный овис в москве готокты в вудни с э до 18

анализатора



По МГ Ча ди Ко кан Ис

Ти

Описание АКИП-4126/4-X + FG-X + MSO-X

редустановлена опция функционального генератора и логического анализатора (требуется пробник SPL2016). Высокая скорость обновления экрана до 140.000 осц./сек. Режим сегментированной памяти. Режим HISTORY. Интерполяция - Sin X/x, линейная. Автоматические (до 37-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП. Цифровые фильтры. Вывод данных на печать. Опции - декодирование сигналов.

Характеристики АКИП-4126/4-X + FG-X + MSO-X

Параметры	Значение
Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	2
Полоса пропускания	300 МГц
Максимальная частота дискретизации	2 ГГЦ
Максимальный объем памяти	140 MB
АЦП (бит)	8
Сопротивление входа	50 Ом, 1 МОм
Логические каналы	Опция - 16
Особенности	Предустановлена опция функционального генератора и логического анализатора (требуется пробник SPL2016). Высокая скорость обновления экрана до 140.000 осц./сек. Режим сегментированной памяти. Режим HISTORY. Интерполяция - Sin X/х, линейная. Автоматические (до 37-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП. Цифровые фильтры. Вывод данных на печать. Опции - декодирование сигналов.
Интерфейс	USB, LAN
Дисплей	TFT, 20, 800x480, 8x14
Масса (кг)	3,4

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83