



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 301 01 01 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

КИП-4126/4-X с опциями генератора и логического анализатора

анализатора



По
МГ

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Ти
ос

Описание АК ИП-4126/4-X + FG-X + MSO-X

редустановлена опция функционального генератора и логического анализатора (требуется пробник SPL2016). Высокая скорость обновления экрана до 140.000 осц./сек. Режим сегментированной памяти. Режим HISTORY. Интерполяция - Sin X/x, линейная. Автоматические (до 37-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП. Цифровые фильтры. Вывод данных на печать. Опции - декодирование сигналов.

Характеристики АК ИП-4126/4-X + FG-X + MSO-X

Параметры	Значение
Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	2
Полоса пропускания	300 МГц
Максимальная частота дискретизации	2 ГГц
Максимальный объем памяти	140 МБ
АЦП (бит)	8
Сопrotивление входа	50 Ом, 1 МОм
Логические каналы	Опция - 16
Особенности	Предустановлена опция функционального генератора и логического анализатора (требуется пробник SPL2016). Высокая скорость обновления экрана до 140.000 осц./сек. Режим сегментированной памяти. Режим HISTORY. Интерполяция - Sin X/x, линейная. Автоматические (до 37-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП. Цифровые фильтры. Вывод данных на печать. Опции - декодирование сигналов.
Интерфейс	USB, LAN
Дисплей	TFT, 20, 800x480, 8x14
Масса (кг)	3,4