



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 301-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



По
МГ

По
ГП

Ко
ка

Ти
ос

Ди

Ве

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая скорость обновления экрана до 2.000.000 осц./сек, 256 уровней интенсивности свечения луча.
- Автоматические и курсорные измерения. Математические функции, БФП (4 МБ).
- Программные измерительные функции вольтметра и частотомера (7 разрядов).
- Декодирование сигналов стандартно - RS232/UART, I2C, SPI

Характеристики Осциллографа цифровой АКИП-4151/1

Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	4
Полоса пропускания	350 МГц
Максимальная частота дискретизации	5 ГГц
Максимальный объем памяти	500 МБ
АЦП (бит)	8 бит
Сопротивление входа	50 Ом, 1 МОм
Логические каналы	16 (опция)
Особенности	Высокая скорость обновления экрана до 2.000.000 осц./сек, 256 уровней интенсивности свечения луча. Автоматические и курсорные измерения. Математические функции, БФП (4 МБ). Программные измерительные функции вольтметра и частотомера (7 разрядов). Декодирование сигналов стандартно - RS232/UART, I2C, SPI, опция - CAN, CAN-FD, LIN, FlexRay, I2S, SENT, AUDIO, MIL-STD-1553B, Manchester, SENT, ARINC429. Опция – логический анализатор 16 каналов. Опция – генератор сигналов 2-х канальный, 50 МГц, с функцией амплитудно-частотного анализа.
Интерфейс	USB, LAN, WiFi
Дисплей	TFT емкостный сенсорный, диагональ 25,65 см, разрешение 1280 x 800
Масса (кг)	3,8