



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
8 (495) 300-72-37  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 300 72 37  
цифровой АКИП-4151/2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



По  
МГ  
  
По  
ГП  
  
Ко  
ка  
  
Ти  
ос  
  
Ин  
  
Ди  
  
Ве

## ОСОБЕННОСТИ

- Высокая скорость обновления экрана до 2.000.000 осц./сек, 256 уровней интенсивности свечения луча.
- Автоматические и курсорные измерения. Математические функции, БФП (4 МБ).
- Программные измерительные функции вольтметра и частотомера (7 разрядов). Д
- екодирование сигналов стандартно - RS232/UART, I2C, SPI

## Характеристики Осциллограф цифровой АКИП-4151/2

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип осциллографа                   | Цифровой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Число каналов                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Полоса пропускания                 | 500 МГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Максимальная частота дискретизации | 5 ГГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Максимальный объем памяти          | 500 МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| АЦП (бит)                          | 8 бит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сопротивление входа                | 50 Ом, 1 МОм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Логические каналы                  | 16 (опция)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Особенности                        | Высокая скорость обновления экрана до 2.000.000 осц./сек, 256 уровней интенсивности свечения луча. Автоматические и курсорные измерения. Математические функции, БФП (4 МБ). Программные измерительные функции вольтметра и частотомера (7 разрядов). Декодирование сигналов стандартно - RS232/UART, I2C, SPI, опция - CAN, CAN-FD, LIN, FlexRay, I2S, SENT, AUDIO, MIL-STD-1553B, Manchester, SENT, ARINC429. Опция – логический анализатор 16 каналов. Опция – генератор сигналов 2-х канальный, 50 МГц, с функцией амплитудно-частотного анализа. |
| Интерфейс                          | USB, LAN, WiFi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дисплей                            | TFT емкостный сенсорный, диагональ 25,65 см, разрешение 1280 x 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Масса (кг)                         | 3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование                           | Количество |
|----------------------------------------|------------|
| Осциллограф цифровой АКИП-4151/2       | 1 шт.      |
| Кабель питания                         | 1 шт.      |
| USB кабель                             | 1 шт.      |
| BNC-BNC кабель                         | 1 шт.      |
| Кабель BNC-крокодил (красный и черный) | 2 шт.      |
| Пробник осциллографический             | 4 шт.      |

