



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
КИП-4155/3А
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



По
Гл

Ча
ди

Ти
ос

Ве

ОСОБЕННОСТИ

- Низкопрофильные осциллографы в корпусе высотой 2U без экрана.
- Высокая скорость обновления экрана до 750.000 осц./сек.
- Режим сегментированной памяти.
- Режим HISTORY.
- Интерполяция - Sin X/x, линейная.
- Автоматические (более 50-и параметров) и курсорные измерения.
- Математические функции, БФП (8 МБ).
- Режим «Поисковая машина/ Search» для поиска событий по условиям заданным пользователем.
- Синхронизация и декодирование сигналов, стандартно - I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN, опционально - CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester.
- Опция - логический анализатор 16 каналов.
- Опция - функциональный генератор до 25 МГц.
- Опция - измерение мощности и показателей качества электроэнергии (ПКЭ).
- Опция - построения глазковых диаграмм и анализ джиттера.

Характеристики Осциллограф АКИП-4155/3А

Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	8
Полоса пропускания	2 ГГц
Максимальная частота дискретизации	10 ГГц
Максимальный объем памяти	500 МБ
АЦП (бит)	8 бит
Сопротивление входа	50 Ом, 1 МОм
Логические каналы	16 (опция)
Особенности	Низкопрофильные осциллографы в корпусе высотой 2U без экрана. Высокая скорость обновления экрана до 750.000 осц./сек. Режим сегментированной памяти. Режим HISTORY. Интерполяция - Sin X/x, линейная. Автоматические (более 50-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (8 МБ). Режим «Поисковая машина/ Search» для поиска событий по условиям заданным пользователем. Синхронизация и декодирование сигналов, стандартно - I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN, опционально - CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester. Опция - логический анализатор 16 каналов. Опция - функциональный генератор до 25 МГц. Опция - измерение мощности и показателей качества электроэнергии (ПКЭ). Опция - построения глазковых диаграмм и анализ джиттера.
Интерфейс	USB, LAN, HDMI
Дисплей	нет
Масса (кг)	9,1