

ифровой в вы сокото разрешения какип-4 158/2 sкомр. Ru



Описание АКИП-4158/2

Характеристики АКИП-4158/2

Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	4
Полоса пропускания	8 ггц
Максимальная частота дискретизации	20 ГГц
Максимальный объем памяти	2 ГБ
АЦП (бит)	12
Входной импеданс	50 OM
Особенности	Низкопрофильные осциллографы в корпусе выстой 2U без экрана. Высокая скорость обновления экрана до 1.100.000 осц./сек. Режим сегментированной памяти. Режим HISTORY. Интерполяция - Sin X/x, линейная. Автоматические (более 60 параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (32 МБ). Режим «Поисковая машина/ Search» для поиска событий по условиям заданным пользователем. Синхронизация и декодирование сигналов, стандартно - I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN, опционально - CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, ARINC429, Manchester, USB2.0. Опция - функциональный генератор до 50 МГц. Опция - измерение мощности и показателей качества электроэнергии (ПКЭ). Опция - построения глазковых диаграмм и анализ джиттера. Поддерживает интеграцию в многоканальную систему сбора данных.

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83