



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 301-70-37
цифровой АКИП-4161/1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-4161/1

Характеристики АКИП-4161/1

Тип осциллографа	цифровой
Число каналов	2
Полоса пропускания	100 МГц
Максимальная частота дискретизации	2,5 ГГц
Максимальный объем памяти	100 МБ
АЦП (бит)	8
Сопротивление входа	50 Ом, 1 МОм
Особенности	Скорость обновления экрана до 500.000 осц./сек, автоматические (43 параметра) и курсорные измерения. Математические функции, анализатор спектра БПФ. Декодирование протоколов UART/RS232 I2C SPI CAN LIN (опция). Вольтметр 4 разряда, частотомер 6 разрядов. Возможность питания от внешнего Power Bank 12В/4А (48 Вт), что позволяет трансформировать прибор в портативное средство измерения. Программное обеспечение на базе ОС Android. Дистанционное управление набором команд SCPI и WEB-сервера.
Интерфейс	USB, LAN, HDMI, 3,5 аудио, USB type-C (для питания)
Дисплей	TFT емкостный сенсорный, диагональ 25,6 см, разрешение 1024x600
Масса (кг)	3,2