



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 250-10-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100-70-37
трекинг генератором

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00000821



Ни
ди

Ве
ди

Ис

Ра

Ти
ди

Описание АКИП 4204/2 с трекинг генератором

- Частотный диапазон: 9 кГц...1,5 ГГц/ 3 ГГц/ 7,5 ГГц;
- Фазовый шум -95 дБн/Гц, отстройка на 10 кГц;
- Погрешность измерения амплитуды < 1,0 дБ;
- Уровень собственных шумов <-148 дБм;
- Разрешение полосы обзора: 1 Гц;
- Встроенный предусилитель;
- Опция: трекинг генератор 7,5 ГГц;
- Маркерные измерения;
- Диагональ экрана 21,5 см (разрешение 800х480);
- Интерфейсы USB, RS-232C/ VGA (на выбор), LAN.

Характеристики АКИП 4204/2 с трекинг генератором

Параметры	Значение
Частотный диапазон	9 кГц - 7,5 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	1 Гц - 3 МГц
Полоса обзора	100 Гц - 7,5 ГГц
Гармонические искажения	-70 дБн
Уровень собственных шумов	-148 дБм
Фазовый шум	-95 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБ
Экран	TFT, 800 x 480, 21,5 см
Особенности	Опция АМ/ ЧМ демодуляция. Встроенный предусилитель. Измерение фазового шума, мощность в канале/соседнем канале, занимаемая полоса частот, гармонические/негармонические искажения, спектрограмма, спектральная маска. Опция трекинг-генератор
Интерфейс	USB, RS-232, LAN
Опорный генератор	$\pm 1 \times 10^{-7}$

Комплектация АКИП 4204/2 с трекинг генератором

№	Наименование	Количество
1.	Анализатор спектра АКИП-4204/2	1 шт.
2.	Шнур питания	1 шт.
3.	CD диск с руководствами по эксплуатации и программированию	1 шт.
4.	Руководство по программированию	1 шт.
5.	Руководство по эксплуатации	1 шт.

