- анализатор спектра цифровой с опцией TG

Артикул: АКИП-4205/2

Ни
ди

Ве
ди

Ис

Ни
ди

Ве
ди

Ра

Ак

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРОВ СПЕКТРА СЕРИИ АКИП-4205/2 TG:

- Частотный диапазон: 9 кГц...2,1 ГГц (АКИП-4205/1 TG), 9 кГц...3,2 ГГц (АКИП-4205/2 TG);
- Сред. уровень собственных шумов: <-146 дБм/Гц;
- Фазовый шум: от -115 дБн/Гц при отстр. на 10 МГц @ 1 ГГц;
- Погрешность измерения амплитуды < 0,7 дБ;
- Разрешение полосы пропускания: 10 Гц;
- Встроенный предусилитель, маркерные измерения;
- Программа опции: трекинг генератор (TG), расширенный набор измерений, рефлектометр, фильтры ЭМС и квазипиковый детектор;
- Диагональ экрана 25,6 см (разрешение 1024x600);
- Интерфейсы USB, LAN.

Характеристики АКИП-4205/2 TG

Частотный диапазон	9 кГц-3,2 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	10 Гц-1 МГц
Полоса обзора	100 Гц-3,2 ГГц
Гармонические искажения	-65 дБн
Уровень собственных шумов	-146 дБм
Фазовый шум	-115 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+20 дБм
Экран	TFT, 1024 x 600, 25,6 см
Особенности	Встроенный предусилитель. Встроенный трекинг-генератор (TG). Программные опции - расширенный набор измерений, рефлектометр, фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц) и квазипиковый детектор. Внутренняя память 256 МБ. Опция - расширенный набор измерений (Измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение мощности во временной области, измерение ширины занимаемой полосы частот).
Интерфейс	LAN, USB
Опорный генератор	±1E-6

Комплектация АКИП-4205/2 TG

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-4205/2 TG

№	Наименование	Количество
1	Анализатор спектра АКИП-4205/2 GT	1
2	Шнур питания	1
3	Кабель USB	1
4	CD с ПО	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83