ктра АКИП-4211А/3 с трекинг генератором



Описание АКИП-4211А/3+ТГ

Характеристики АКИП-4211А/3+ТГ

Частотный диапазон	9 кГц - 7,5 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	10 Гц - 1 МГц
Полоса обзора	нулевая, 100 Гц - 7,5 ГГц
Гармонические искажения	-65 дБн
Уровень собственных шумов	-150 дБм
Фазовый шум	-107 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+20 дБм
Экран	Сенсорный емкостной, TFT, 1024 x 768, 20,32 см
Особенности	Портативный анализатор спектра. Встроенный трекинг-генератор (100 кГц – 7,5 ГГц), диапазон регулировки уровня -40 дБм…0 дБм. Встроенный предусилитель, маркерные измерения. Фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц) и квазипиковый детектор. Демодуляция и измерения параметров АМ/ЧМ сигналов. Внутренняя память 50 МБ. Встроенный литиевый аккумулятор, до 4 часов непрерывной работы.
Интерфейс	LAN, USB
Опорный генератор	±5E-6

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование