



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-4212/1



Ни
ди

Ве
ди

Ис

Ра

Ти
ди

Описание АКИП-4212/1

Частотный диапазон: 9 кГц-2,1 ГГц; Полоса пропускания (RBW): 1 Гц-1 МГц; Полоса обзора: 100 Гц-2,1 ГГц; Гармонические искажения: -65 дБн; Уровень собственных шумов: -161 дБм; Фазовый шум: -112 дБн/Гц; Максимальный измеряемый уровень: +20 дБм; Экран: TFT, 1024 x 600, 25,6 см; Интерфейс: LAN, USB; Особенности: Встроенный предусилитель, трекинг-генератор. Программные опции - расширенный набор измерений, рефлектометр, фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц) и квазициповый детектор. Внутренняя память 256 МБ. Опция - расширенный набор измерений (измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение мощности во временной области, измерение ширины занимаемой полосы частот). Опция - анализ сигналов с модуляцией AM/FM, ASK/FSK/PSK/MSK/QAM; Опорный генератор: $\pm 5 \times 10^{-6}$; Госреестр СИ: №81820-21 до 31.05.2026 г.

Характеристики АКИП-4212/1

Частотный диапазон	9 кГц-2,1 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	1 Гц-1 МГц
Полоса обзора	нулевая, 100 Гц-2,1 ГГц
Гармонические искажения	-65 дБн
Уровень собственных шумов	-161 дБм
Фазовый шум	-112 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+20 дБм
Экран	TFT, 1024 x 600, 25,6 см
Интерфейс	LAN, USB
Особенности	Встроенный предусилитель и трекинг-генератор. Программные опции - расширенный набор измерений, рефлектометр, фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц) и квазициповый детектор. Внутренняя память 256 МБ. Опция - расширенный набор измерений (измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение мощности во временной области, измерение ширины занимаемой полосы частот). Опция - анализ сигналов с модуляцией AM/FM, ASK/FSK/PSK/MSK/QAM
Опорный генератор	$\pm 5 \times 10^{-6}$

Комплектация АКИП-4212/1

№	Наименование	Количество
1	Анализатор спектра АКИП-4212/1	1
2	Шнур питания	1
3	Кабель USB	1
4	CD с ПО	1

