



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

налов и спектра АКИП-4221 опция 026 с опциями Н34-26, Н98



Описание АКИП-4221(026) + Н34-26, Н98

Характеристики АКИП-4221(026) + Н34-26, Н98

Частотный диапазон	2 Гц – 26,5 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	0,1 Гц - 20 МГц
Полоса обзора	нулевая, 10 Гц – 26,5 ГГц
Уровень собственных шумов	-161 дБм
Фазовый шум	-135 дБн/Гц (отстройка 1 МГц, несущая 1 ГГц)
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБм
Тип разъема	3,5 мм (вилка)
Экран	Сенсорный емкостной, 29,46 см
Особенности	Многофункциональный анализатор сигналов – анализатор спектра, анализатор спектра реального времени (опция), аудио анализатор (опция). Встроенный малощумящий предусилитель.(Н34). Опции полосы анализа 40 МГц до 1,2 ГГц. Опциональная поддержка внешних модулей переносчиков частоты для расширения частотного диапазона. Широкий набор опциональных измерительных функций – коэффициент шума, коэффициента мощности, фазового шума, предварительное тестирование на ЭМС, демодуляция аналоговых сигналов (АМ, ЧМ, ФМ), анализ цифровых сигналов (5G NR, LTE, NB-IoT, WCDMA, GSM). Поддержка возможности установки SSD диска для расширения внутренней памяти до 4 ТБ.
Интерфейс	USB, GPIB, LAN, опция - оптический 10 Гбит
Опорный генератор	±5Е-8

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83