



Ти

ан:

До

фу

Ни

ди

Ве

ди

Ра:

Фа

шу

Описание АКИП-4226/3 (ТГ)

Характеристики АКИП-4226/3 (ТГ)

Частотный диапазон	9 кГц - 7,5 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	1 Гц - 1 МГц
Разрешение ПЧ	1 Гц
Полоса обзора	нулевая, 100 Гц - 7,5 ГГц
Погрешность частоты опорного генератора	±1Е-6
Гармонические искажения	40 дБн
Уровень собственных шумов	-150 дБм
Фазовый шум	-115 дБн/Гц (отстройка 1 МГц, несущая 1 ГГц)
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБм
Экран	Сенсорный емкостной, TFT, 1024 x 768, 26,4 см
Интерфейс	LAN, USB, Jack 3.5мм, HDMI
Особенности	Встроенный предусилитель. Встроенный трекинг-генератор (100 кГц ... 7,5 ГГц). Режим БПФ (FFT). Маркерные измерения. Фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц) и квазипиковый детектор. Программная опция ЭМС анализа, встроено 200 общепринятых стандартных тестов на электромагнитную совместимость и электромагнитные помехи. Демодуляция аудиосигнала и измерения параметров сигналов АМ/ЧМ. Допусковый контроль (Pass/Fail) с функцией оповещения.