Вл

Ни
ди

Ве
ди

Ни
ди

Ти
ди

Ви
мо

По

Те
эк

По
пр

Ра

Ве

Описание АКИП-4227/3

Характеристики АКИП-4227/3

Частотный диапазон	9 кГц-8,4 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	1 Гц-10 МГц
Полоса обзора	нулевая, 100 Гц-8,4 ГГц
Гармонические искажения	-65 дБн
Уровень собственных шумов	-162 дБм
Фазовый шум	-110 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБм
Экран	Сенсорный емкостной ЖК, 1280x800, 25,65 см
Интерфейс	LAN, USB
Особенности	Прибор 3 в1 – Анализатор спектра, Векторный анализатор (измерение S11, S21) и анализатор спектра реального времени, полоса до 10 МГц (опционально до 40 МГц). Встроенный трекинг-генератор (TG). Встроенный предусилитель, маркерные измерения. Программные опции - расширенный набор измерений, фильтры ЭМС и квазипиковый детектор, анализ аналоговых модуляций, анализ цифровых модуляций, анализатор I/Q модулированных сигналов.
Опорный генератор	±1E-6

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование