



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 333-11-77

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Л. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Тра АКИП-4230 опция 026

Описание АКИП-4230 опция 026

Характеристики АКИП-4230 опция 026

Полоса пропускания(RBW)	1 Гц - 3 МГц
Полоса обзора	нулевая, 10 Гц - 26,5 ГГц
Уровень собственных шумов	−172 дБм
Фазовый шум	−113 дБн/Гц (отстройка 10 кГц, несущая 1 ГГц)
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБм
Тип разъёма	Type?N (розетка)
Экран	Сенсорный емкостной, 26,9 см
Особенности	Многофункциональный анализатор сигналов – анализатор спектра, анализатор спектра реального времени (опция), I/Q анализатор. Встроенный предусилитель, опциональный малошумящий предусилитель. Полоса анализа 25 МГц (стандарт), опциональное увеличение полосы до 25, 40, 85, 125, 160 МГц. Опциональная поддержка внешних смесителей для расширения частотного диапазона. Широкий набор опциональных измерительных функций – коэффициент шума, фазовая стабильность, предварительное тестирование на ЭМС, демодуляция аналоговых сигналов (АМ, ЧМ, ФМ), анализ цифровых сигналов (5G NR, LTE, NB?IoT, WCDMA, GSM, WLAN, Bluetooth и др.). Поддержка съемного SSD?диска
Интерфейс	USB, GPIB, LAN (1000Base?T)
Опорный генератор	±1,6Е-7

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83