



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДУЩИЕ ДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ САЙТ: WWW.ESKOMP.RU

Оптический оптоизолированный АКИП-4809/3



Описание АКИП-4809/3

Характеристики АКИП-4809/3

Полоса пропускания	500 МГц
Время нарастания	0,7 нс
Максимальное напряжение	±25 В (опционально до ±2500 В)
Коэффициент ослабления	10 (опционально до 1000)
Входное сопротивление	1 МОм
Источник питания	встроенный аккумулятор (Li-Ion 3,7 В)
Особенности	Уровень собственных шумов 6 мВсвз. Максимальное выходное напряжение ±2,5 В. Напряжение изоляции 60 кВ. Длина оптического кабеля 2 метра. Питание от встроенного аккумулятора (Li-Ion 3,7 В), время работы 8 часов. Адаптер питания в комплекте. Атенюатор 10x (±25 В) вход в стандартный комплект поставки.
Опции	Атенюатор (20x) ±50 В. Атенюатор (100x) ±250 В. Атенюатор (200x) ±500 В. Атенюатор (500x) ±1250 В. Атенюатор (1000x) ±2500 В.