



ТД «ЭСКО»
Точные измерен

Точные измерения – наша профессия

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

— РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ОВОДЬТНЫЙ ОПТОЗИОЛИРОВАННЫЙ АКИП-48094
8-800-222-11-33 8-800-222-11-33 8-800-222-11-33 www.akip.com.ru



Описание АКИП-4809/4

Характеристики АКИП-4809/4

Полоса пропускания	800 МГц
Время нарастания	0,43 нс
Максимальное напряжение	±25 В (дополнительно до ±2500 В)
Коэффициент ослабления	10 (опционально до 1000)
Входное сопротивление	50 Ом
Источник питания	встроенный аккумулятор (Li-Ion 3,7 В)
Особенности	Уровень собственных шумов 6 мВ/кз. Максимальное выходное напряжение ±2,5 В. Напряжение изоляции 60 кВ. Длина оптического кабеля 2 метра. Питание от встроенного аккумулятора (Li-Ion 3,7 В), время работы 8 часов. Адаптер питания в комплекте. Аттенюатор 10x (±25 В) вход в стандартный комплект поставки.
Опции	Аттенюатор (20x) ±50 В. Аттенюатор (100x) ±250 В. Аттенюатор (200x) ±500 В. Аттенюатор (500x) ±1250 В. Аттенюатор (1000x) ±2500 В.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83