



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

ОВОЛЬНЫЙ ОПТОИЗОЛИРОВАННЫЙ АКИП-4809/5

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНOK

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУЛНИ С 9 ДО 18

8 (495) 258-80-83

WWW.ESKOMP.RU



Описание АКИП-4809/5

Характеристики АКИП-4809/5

Полоса пропускания	1 ГГц
Время нарастания	0,35 нс
Максимальное напряжение	±25 В (опционально до ±2500 В)
Коэффициент ослабления	10 (опционально до 1000)
Входное сопротивление	50 Ом
Источник питания	встроенный аккумулятор (Li-Ion 3,7 В)
Особенности	Уровень собственных шумов 6 мВ/кз. Максимальное выходное напряжение ±2,5 В. Напряжение изоляции 60 кВ. Длина оптического кабеля 2 метра. Питание от встроенного аккумулятора (Li-Ion 3,7 В), время работы 8 часов. Адаптер питания в комплекте. Аттенюатор 10x (±25 В) вход в стандартный комплект поставки.
Опции	Аттенюатор (20x) ±50 В. Аттенюатор (100x) ±250 В. Аттенюатор (200x) ±500 В. Аттенюатор (500x) ±1250 В. Аттенюатор (1000x) ±2500 В.