



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКІП-4901/1А

Характеристики АКІП-4901/1А

Полоса пропускания	0 (DC) ... 2 МГц
Время нарастания	?175 нс
Максимальный ток	1500 Алик-пик, 500 Аскз (AC), 750 А (DC)
Коэффициент трансформации	20 мВ/А (50х), 2 мВ/А (500х)
Минимальная чувствительность	50 мА
Погрешность	±1 %
Максимальный размер проводника	20 мм
Особенности	токовый пробник предназначен для бесконтактного измерения переменного и постоянного тока (AC/DC) без разрыва цепи. Он подключается к осциллографам и другим приборам через BNC-разъём и оснащён разъёмным сердечником с диаметром зажима 20 мм. Пробник обладает широкой полосой пропускания от DC до 2 МГц, погрешностью ±1%(базовая). Поддерживает два диапазона измерений, 50X (20 мВ/А) и 500X (2 мВ/А). Питание осуществляется от адаптера 12 В, встроенный усилитель не требуется. Вес пробника 389 г.

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83