



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКІП-4901/3А

Характеристики АКІП-4901/3А

Полоса пропускания	0 (DC) ... 12 МГц
Время нарастания	?14 нс
Максимальный ток	500 А пик-пик, 170 А скз (AC), 250 А (DC)
Коэффициент трансформации	10 мВ/А (100х), 100 мВ/А (10х)
Минимальная чувствительность	20 мА
Погрешность	±1 %
Максимальный размер проводника	20 мм
Особенности	токовый пробник предназначен для бесконтактного измерения переменного и постоянного тока (AC/DC) без разрыва цепи. Он подключается к осциллографам и другим измерительным приборам через BNC-разъём и оснащён разъёмным сердечником с диаметром зажима 20 мм. Пробник обладает широкой полосой пропускания до 12 МГц, и быстрым временем нарастания — 30 нс. Погрешность составляет ±1%. Устройство поддерживает два диапазона, 10X (100 мВ/А) и 100X (10 мВ/А). Питание осуществляется от адаптера 12 В, встроенный усилитель не требуется. Вес пробника 389 г.

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83