



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
АКИП-4902/1 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-4902/1

Характеристики АКИП-4902/1

Полоса пропускания	0 (DC) ... 25 МГц
Время нарастания	?14 нс
Максимальный ток	100 Алик-пик, 40 Аскз (AC), 40 А (DC)
Коэффициент трансформации	100 мВ/А
Минимальная чувствительность	0,02 А
Погрешность	±3 %
Максимальный размер проводника	5 мм
Особенности	токовый пробник (тип «клещи») для измерения переменного и постоянного тока (AC/DC) без разрыва цепи. Подключение к осциллографам, скопметрам и другим приборам имеющим вход BNC. Длина соединительного кабеля 1,48 м (коннектор BNC). Питание от сетевого адаптера 6 В. Максимальное рабочее напряжение 600 В кат III. Масса 500 г.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83