



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Микроомметр

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-0001599



Описание АК ИП-6301

Микроомметр цифровой:

- 0,1 мкОм...1 ГОм,
- базовая погрешность 0,01%,
- 7-разрядная индикация,
- макс. ток измерения 1 мкА...1 А,
- ручной и автоматический выбор предела,
- измерение в абсолютных и относительных единицах,
- 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией,
- скорость измерений - 220 / 130/ 50/ 10/ 2 изм./с,
- звуковая сигнализация в режиме допускового контроля,
- запись до 20 профилей,
- интерфейс RS-232,
- режим компарирования,
- масса 4 кг

Характеристики АК ИП-6301

	АК ИП-6301
Диапазон сопротивления	0,1 мкОм-1 ГОм
Максимальный тестовый ток	1 А
Виды дополнительных измерений	P-N переход
Вид питания	Сетевое питание
Особенности	Измерение в абсолютных и относительных единицах. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией. Режим «Компаратор»/Сотр (допусковая сортировка с настройкой звуковой сигнализации). Запись до 20 профилей.
Интерфейс	RS-232

Комплектация АК ИП-6301

- Микроомметр АК ИП-6301 – 1 шт
- Шнур питания – 1 шт
- Кабель RS232 – 1 шт
- Предохранитель 0,5А – 1 шт
- Измерительный кабель АТЛ-501 – 1 шт