



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель сопротивления

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-6303



Ни
со!

Ве
со!

На
ра:

От
ин

Ма
А

По
изи

Сх
изи

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ АКИП-6303:

- Измерение сопротивления постоянному току (*Rdc*);
- Число измерительных входов: 1 канал (АКИП-6303), до 12/ 24 каналов со щипцев внешнего коммутатора (АКИП-6303-12 каналов / АКИП-6303-24 канала);
- Диапазон измерений: 0,1 мкОм – 10 МОм (10 пределов);
- Базовая погрешность измерения: $\pm 0,01\%$;
- Максимальное разрешение: 0,01 мкОм;
- Тест-сигнал: постоянный ток (до 1А), импульсный режим;
- Дисплей 6 ½ разрядов («макс. 1.200.000»);
- Измерение в абсолютных и относительных (%) единицах;
- D-измерения;
- Измерение температуры: -10 ...+60°C ($\pm 1^\circ\text{C}$);
- 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией;
- Скорость измерений: Fast/ Med/ Slow1/ Slow2 (макс. 2,2 мс);
- Ручной и авто выбор диапазона измерения;
- Режимы измерения: непрерывно, однократно;
- Режим «Компаратор»/ Comp (допусковая сортировка с рег. звук. сигнализацией): 10 выборок (High/ In/ LOW);
- Запись и воспроизведение до 10 профилей настроек;
- Интерфейсы: LAN, RS-232, внешний I/O;
- Поддержка стандартных команд управления от внешнего ПК (язык SCPI);
- Тип входных клемм: гнезда 4 мм («мама»);
- Выбор конфигурации цифровых выходов (NPN/ PNP);
- Выход сортировщика компонентов HANDLER;
- Опция: внешний многоканальный коммутатор (Multiplexer, ск. переключения 1 мс, число каналов – 12 / -24*).

Характеристики АКИП-6303

Диапазон сопротивления	0,1 мкОм - 10 МОм
Максимальный тестовый ток	1 А (+ импульсный режим)
Виды дополнительных измерений	температура (-10 ...+ 60°C)
Вид питания	Сетевое питание
Особенности	Встроенный 12-канальный сканер (скорость переключения 1 мс). Базовая погрешность 0,01%. Макс. скорость измерений 2,2 мс. Измерение в абсолютных и относительных единицах. 4-х проводная схема измерений с термокомпенсацией. Режим «Компаратор» (10 выборок). Ручной и автовыбор диапазона измерения. Запуск измерений - непрерывно, однократно. Запись до 10 профилей. Выбор конфигурации выходов (NPN/ PNP). Выход сортировщика HANDLER. Формат индикации 6 ? разрядов, макс. «1.200.000» (цветной TFT, диаг. 9 см). Выход ЦАП (D/A output)
Интерфейс	LAN, RS-232, внешний I/O

Комплектация АКИП-6303

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

1.	Измеритель сопротивления АКИП-6303	1
2.	Шнур питания	1
3.	Имерительный кабель Kelvin	1
4.	Интерфейсный кабель RS-232	1
5.	Термодатчик СНТ-9366	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83