



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АК ИП-6303 С ОПЦИЕЙ 24-КАНАЛЬНОГО СКАНЕРА

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДУЩИЕ С 9 ДО 18

Артикул: АК ИП-6303-24



Нижний
сопроти

Верхний
сопроти

Отобра
информ

Максим
А

Погреш
измерет

Схема
измерет

Питани

Подклю
ПК

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ АК ИП-6303-24:

- Измерение сопротивления постоянному току (R_{dc});
- Число измерительных входов: 24 каналов с опцией внешнего коммутатора;
- Диапазон измерений: 0,1 мкОм – 10 МОм (10 пределов);
- Базовая погрешность измерения: $\pm 0,01\%$;
- Максимальное разрешение: 0,01 мкОм;
- Тест-сигнал: постоянный ток (до 1А), импульсный режим;
- Дисплей 6 1/2 разрядов («макс. 1.200.000»);
- Измерение в абсолютных и относительных (%) единицах;
- D-измерения;
- Измерение температуры: $-10 \dots +60^\circ\text{C}$ ($\pm 1^\circ\text{C}$);
- 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией;
- Скорость измерений: Fast/ Med/ Slow1/ Slow2 (макс. 2,2 мс);
- Ручной и авто выбор диапазона измерения;
- Режимы измерения: непрерывно, однократно;
- Режим «Компаратор»/ Comp (допусковая сортировка с рег. звук. сигнализацией): 10 выборок (High/ In/ LOW);
- Запись и воспроизведение до 10 профилей настроек;
- Интерфейсы: LAN, RS-232, внешний I/O;
- Поддержка стандартных команд управления от внешнего ПК (язык SCPI);
- Тип входных клемм: гнезда 4 мм («мама»);
- Выбор конфигурации цифровых выходов (NPN/ PNP);
- Выход сортировщика компонентов HANDLER;
- Опция: внешний многоканальный коммутатор (Multiplexer, ск. переключения 1 мс, число каналов – 12 / -24*).

Характеристики АК ИП-6303 с опцией 24-канального сканера

Параметр	Значение										
Сопротивление											
Число каналов	24										
Диапазон измерений	0,1 мкОм...10 МОм										
Пределы измерений (Ом)	10 м	100 м	1000 м	10	100	1000	10 к	100 к	1000 к	10 М	
Разрешение (Ом)	0,01μ	0,1μ	1μ	10μ	100μ	1м	10м	100м	1	10	
Тестовый ток (постоянный)	1 мкА...1 А										
Напряжение (XX)	< 1 В ...<5 В										
Погрешность изм.	$\pm(0,01\% \cdot R_x + 0,001\% \cdot R_{np})$										
Температура											
Диапазон измерений	-10 ...+ 60°C										
Погрешность измерения	$\pm 1^\circ\text{C}$										
Запуск											
Запуск	Внутренний, ручной, внешний (I/O), по шине (Bus)										

Параметр	Значение
Компарирование	
Число выборок	10 групп
Дисплей	
Тип экрана	Цветной графический TFT дисплей
Формат индикации	6 ½ разрядов, макс. «1.200.000»
Размер	диагональ 9 см
Дополнительные функции	Блокировка клавиатуры (Lock), масштабирование шкалы (Zoom), настройка звуковой сигнализации, автоматическое удержание (Auto-Hold), усреднение
Общие данные	
Скорость измерения	Fast (2,2 мс)/ Med (21мс/ 50 Гц; 18 мс/ 60Гц) Slow1 (102 мс)/ Slow2 (202 мс)
Внутренняя память	10 ячеек (запись/ вызов профиля настроек)
Интерфейс	LAN, RS-232, Handler (сортировщик), выход ЦАП (D/A out)
Выход ЦАП (D/A output)	12 бит, Uвых 0...1,5В, импеданс 1 кОм, время отклика 20мс
Тип входных гнезд	гнезда 4 мм
Напряжение питания	100В...240 В, 50 / 60 Гц (потребл. 40 ВА)
Тип охлаждения	Вентилятор (термоэлектрическая система)
Габариты (Ш*В*Г)	215 x 96 x 325 мм
Масса	4 кг

Комплектация АК ИП-6303 с опцией 24-канального сканера

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления с опцией 24-канального сканера АК ИП-6303-24	1