



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: П. ПЕРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание АК ИП-6607/1А

Характеристики АК ИП-6607/1А

| | |
|------------------------------|--|
| Тип | Лабораторный (настольный) |
| Диапазон частот | 100 кГц ... 44 ГГц |
| Количество встроенных портов | 4 |
| Тип разъема | 2,4 мм (NMD (вилка)) |
| Динамический диапазон | 135 дБ |
| Выходная мощность | - 55 дБм ... 10 дБм |
| Особенности | Векторный анализатор цепей (VNA) для проведения 4-портовых (S11, S21 ... S44) измерений. Измеряемые параметры - параметры рассеяния (S-параметры), дифференциальные измерения, измерения приемника, анализ параметров во временной области (опция), рефлектометр (опция) параметры пульсаций, импеданс, добавление или удаление кабелей и испытательных приспособлений. Поддержка различных видов калибровки – простая, расширенная, полная и TRL-калибровка. Поддержка инжекторов питания (Bias-Tees). Видео выход HDMI. Большой (диагональ 30,7 см) сенсорный экран. |
| Интерфейс | USB, LAN, GPIB (опция) |

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83