...ей векторный АКИП-6609 опция F050 с опциями 201, 204, 006



Описание АКИП-6609 опция F050 с опциями 201, 204, 006

Характеристики АКИП-6609 опция F050 с опциями 201, 204, 006

Тип	Лабораторный (настольный)
Диапазон частот	10 МГц … 50 ГГц
Количество встроенных портов	2 с перемычкой
Тип разъема	2,4 мм (NMD (вилка)
Динамический диапазон	140 дБ
Выходная мощность	+12 дБм (макс)
Особенности	Векторный анализатор цепей (VNA) для проведения 2-портовых (S11, S21, S12, S22) измерений. Встроенный 2-портовый программируемый ступенчатый аттенюатор опция 201. Полоса пропускания ПЧ 30 МГц. До 200001 точек измерения. Широкий набор опциональных измерительных возможностей - измерение устройства преобразования частоты, измерение компрессии усиления, измерение коэффициента шума, измерение частотного спектра, измерение целостности сигнала, измерение общих гармонических искажений, измерение активных интермодуляционных искажений и автоматическое удаление оснастки. Опциональный конфигурируемый измерительный блок (ВЧ-перемычки на передней панели). Опциональная поддержка инжекторов питания (Bias-Tees). Видео выход Display Port (DP). Большой (диагональ 39,6 см) сенсорный экран.
Интерфейс	USB, LAN, GPIB

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование