



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание АКІП-6610/5

## Характеристики АКІП-6610/5

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                          | Лабораторный (настольный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Диапазон частот              | 100 кГц ... 20 ГГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество встроенных портов | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Динамический диапазон        | 125 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Выходная мощность            | - 40 дБм ... 10 дБм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Особенности                  | Векторный анализатор цепей (VNA) для проведения 2-портовых (S11, S21, S12, S22). Измеряемые параметры - параметры рассеяния (S-параметры), дифференциальные измерения, измерения приемника, анализ параметров во временной области (опция), рефлектометр (опция) параметры пульсаций, импеданс, добавление или удаление кабелей и испытательных приспособлений. Поддержка различных видов калибровки – простая, расширенная, полная и TRL-калибровка. Видео выход HDMI. Большой (диагональ 30,7 см) сенсорный экран. |
| Интерфейс                    | USB, LAN, GPIB (опция)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**