



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+7 (495) 258-80-83  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## Векторный АКИП-6612/2



### Описание АКИП-6612/2

### Характеристики АКИП-6612/2

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                          | Лабораторный USB, LAN (настольный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Диапазон частот              | 100 кГц ... 20 ГГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Количество встроенных портов | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Динамический диапазон        | 106 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Выходная мощность            | - 55 дБм ... 10 дБм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Особенности                  | Векторный анализатор цепей (VNA) для проведения 2-портовых (S11, S21, S12, S22) измерений. Возможность четырехпортового анализа при каскадном подключении двух анализаторов. Измеряемые параметры - параметры рассеяния (S-параметры), дифференциальные измерения, измерения приемника, анализ параметров во временной области (опция), импеданс, добавление или удаление кабелей и испытательных приспособлений (опция), TDR рефлектометр (опция). Системное управление ПО верхнего уровня (хост-ПО). |
| Интерфейс                    | USB, LAN, GPIB (опция)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**