



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 027 7537
ивлений АК ИП-7502/5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ АК ИП-7502/5:

Магазин сопротивлений **АК ИП-7502/5** представляет собой набор точных высокоомных высоковольтных резисторов. Конструктивно магазин размещен в переносном пластмассовом герметичном корпусе с откидной крышкой и ручками для переноски.

Все резисторы, входящие в состав магазина, соединены одним из выводов с общим гнездом, выводные коннекторы типа BANAN, 4 мм (мама). Для получения значений сопротивления, представляющих собой сумму двух однозначных мер, используются их свободные выводы. Для заземления магазина имеется отдельное гнездо, соединенное с корпусом.

Область применения магазинов - поверка и калибровка измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях.

ОСОБЕННОСТИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ АК ИП-7502/5:

- Фиксированные значения сопротивления от 200 ГОм до 29 ТОм (8 номиналов);
- Погрешность $\pm 1\%$;
- Максимальное рабочее напряжение 20 кВ;
- Назначение: для поверки и калибровки измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях;
- Жесткие рабочие условия эксплуатации (температура от минус 30 до +70 °С, относительная влажность до 90 %);
- Изготовлен в виде ударопрочного пластикового кейса;
- Магазин компактен и удобен в эксплуатации;
- Масса не более 4,5 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ АК ИП-7502/5:

Параметр	Значение
Метрологические данные	
Номинальные значения сопротивлений	200 ГОм, 500 ГОм, 1 ТОм, 1,9 ТОм, 5 ТОм, 10 ТОм, 19 ТОм, 29 ТОм
Пределы основной относительной погрешности	$\pm 1\%$ - 200 ГОм, 500 ГОм, 1 ТОм, 1,9 ТОм; $\pm 5\%$ - 5 ТОм, 10 ТОм, 19 ТОм, 29 ТОм
Максимальное допустимое напряжение	Постоянное 20 кВ
Температурный коэффициент	$\pm 200\text{ppm}/^\circ\text{C}$: 200 ГОм; $\pm 400\text{ppm}/^\circ\text{C}$: 500 ГОм, 1 ТОм; $\pm 1000\text{ppm}/^\circ\text{C}$: 1,9 ТОм; $\pm 1500\text{ppm}/^\circ\text{C}$: 5 ТОм, 10 ТОм, 19 ТОм, 29 ТОм
Общие данные	
Условия эксплуатации	-30°С...+70°С и относительная влажность до 90%
Габаритные размеры	430 × 324 × 127 мм
Масса	Не более 4,5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-7502/5

№	Наименование	Количество
1	Магазин сопротивлений АК ИП-7502/5	1