



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
по России 8 800 500 50 01

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



## ОСОБЕННОСТИ МЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ АК ИП-7508-8-0,001:

- Мера электрического сопротивления многозначная декадная;
- Погрешность: от  $\pm 2 \cdot 10^{-5}$ ;
- Не требуется коррекция начального значения;
- Высокопроизводительные переключатели из серебряного сплава;
- Максимальное сопротивление 121,111110 кОм;
- Температурный коэффициент: от  $\pm 3 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ;
- Высокая стабильность: от  $\pm 5 \cdot 10^{-6} / \text{год}$ ;
- Герметично изолированные, низкоиндуктивные резисторы;
- Возможность монтажа в стойку (опция);
- Опция: 10 мОм реостат для меньшей декады, разрешение 20 мкОм.

## Характеристики АК ИП-7508-8-0,001

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное сопротивление | 121,111110 кОм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Число декад                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Разрешение                 | 0,001 Ом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Погрешность                | от $\pm 2 \cdot 10^{-5}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Особенности                | Мера электрического сопротивления многозначная декадная. Высокопроизводительные переключатели из серебряного сплава. Температурный коэффициент от $\pm 3 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ . Герметично изолированные, низкоиндуктивные резисторы. Возможность монтажа в стойку (опция). Опция - 10 мОм реостат для меньшей декады, разрешение 20 мкОм. |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-7508-8-0,001

| № | Наименование                          | Количество |
|---|---------------------------------------|------------|
| 1 | Мера сопротивления АК ИП-7508-8-0,001 | 1          |
| 2 | Кабель питания                        | 1          |
| 3 | Руководство по эксплуатации           | 1          |
| 4 | Сертификат калибровки                 | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**