...ления АКИП-7508-8-0,01

Со
ма

Чи
де

Ра

По

Ос

Описание АКИП-7508-8-0,01

Особенности меры сопротивления АКИП-7508-8-0,01:

- Мера электрического сопротивления многозначная декадная;
- Погрешность: от $\pm 2\times10^{-5}$;
- Не требуется коррекция начального значения;
- Высокопроизводительные переключатели из серебряного сплава;
- Максимальное сопротивление 1,21111110 МОм;
- Температурный коэффициент: от $\pm 3\times10^{-6}$/°С;
- Высокая стабильность: от $\pm 5\times10^{-6}$/год;
- Герметично изолированные, низкоиндуктивные резисторы;
- Возможность монтажа в стойку (Опция);
- Опция: 10 мОм реостат для меньшей декады, разрешение 20 мкОм.

Характеристики АКИП-7508-8-0,01

Максимальное сопротивление	1,21111110МОм
Число декад	8
Разрешение	0,01 Ом
Погрешность	от ±2E-5
Особенности	Мера электрического сопротивления многозначная декадная. Высокопроизводительные переключатели из серебряного сплава. Температурный коэффициент от ±3?10-6/°С. Герметично изолированные, низкоиндуктивные резисторы. Возможность монтажа в стойку (опция). Опция - 10 мОм реостат для меньшей декады, разрешение 20 мкОм.

Комплектация АКИП-7508-8-0,01

№	Наименование	Количество
1	Мера сопротивления АКИП-7508-8-0,01	1
2	Кабель питания	1
3	Сертификат калибровки	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование