



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+7 (800) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание АКИП-7516/4

Особенности меры сопротивления АКИП-7516/4:

- Мера электрического сопротивления многозначная высоковольтная (6 декад);
- Погрешность: от 0,1%;
- Диапазоны сопротивления: от 1 МОм до 611 ГОм;
- Максимальное напряжение до 5 кВ (в зависимости от диапазона);
- Температурный коэффициент от  $\pm 1,5 \times 10^{-5}$  /°C;
- Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе, компактны и удобны в эксплуатации;
- Рекомендуется для проверки измерителей сопротивления изоляции;
- Масса не более 8,8 кг;
- Габаритные размеры (см): 47 x 37 x 18.

## Характеристики АКИП-7516/4

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Сопротивление (мин.)      | 1 МОм                                        |
| Сопротивление (макс.)     | 611 ГОм                                      |
| Число декад               | 6                                            |
| Базовая погрешность       | $\pm 0,1\%$                                  |
| Максимальное напряжение   | 5000 В                                       |
| Максимальная мощность     | 3,5 Вт                                       |
| Температурный коэффициент | от 15 ppm                                    |
| Особенности               | Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе. |

## Комплектация АКИП-7516/4

| № | Наименование                   | Количество |
|---|--------------------------------|------------|
| 1 | Мера сопротивления АКИП-7516/4 | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83