



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 350-77-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
П. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-787234F

Характеристики АКИП-787234F

Количество каналов	1
Диапазон частот	50 МГц...40 ГГц
Особенности	Измерение средней мощности от –45 дБм до +20 дБм и импульсной от –35 дБм до +20 дБм. Разъём 2,4 мм (розетка)
КСВН ? 1,20 (50 МГц...2 ГГц) / 1,26 (2...18 ГГц) / 1,35 (18...26,5 ГГц) / 1,50 (26,5...40 ГГц). Минимальная длительность импульса 50 нс. Поддержка внешнего запуска и статистических измерений CCDF. Совместим с измерительным блоком АКИП-72439D	
Интерфейс	USB

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83