



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Измеритель мощности АКИП-787236D



Описание АКИП-787236D

Характеристики АКИП-787236D

Количество каналов	1
Диапазон частот	50 МГц — 18 ГГц
Диапазон измерений	-45 ... +20 дБм
Особенности	Измерение средней и пиковой мощности CW и импульсных сигналов. Отображение огибающей. Измерение 16 параметров импульсов (длительность, фронт/спад ?13 нс, выброс, провал и др.). CCDF-анализ. До 4 временных окон измерения с комбинированными вычислениями. Внутренняя/внешняя установка нуля. Вход внешней синхронизации. Предустановленные профили для измерения GSM, EDGE, CDMA, WCDMA, Bluetooth, WiMAX, LTE сигналов. Частотная и канальная коррекция. Совместим с измерительным блоком АКИП-72439D
Интерфейс	USB 2.0

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83